

Teknikaj mezurunuoj lau **DIN 1301** parto 1 *)

Nomoj kaj simboloj de mezurunuoj

Chi-tiu normo kongruas laŭfakte vaste kun la internacia normo ISO 1000-1981; vidu la komentariojn. Ghi konsideras kun la rezolucioj de la 17a Ĝenerala Konferenco pri Mezuro kaj Pezo (CGPM), 1983.

1 Aplikosfero kaj celo

En tiu normo estas listigitaj la mezurunuoj de la Sistemo Internacia de Unuoj (SI) kaj kelkaj pluaj rekomenditaj mezurunuoj kaj prefiksoj por decimalaj frakcioj kaj obloj de mezurunuoj.

Ĝenerale aplikataj partoj kaj obloj de la SI-unuoj kaj pluraj rekomenditaj mezurunuoj estas kunmetitaj en *DIN 1302* parto 2.

La rilatoj de transkalkulo por ne plu aplikeblaj mezurunuoj, vidu *DIN 1301* parto 3.

Nomoj kaj simboloj aplikataj simile kiel mezurunuoj, vidu suplementa folio al *DIN 1301* parto 1.

*) Esperantigita germana normo *DIN 1301*, parto 1, eldono 12.85.
Tradukis: Rudolf Koppel - kun afabla tradukpermeso de Germana Instituto por Normigado *DIN*.
Chi-tiu traduko ne estis kontrolita pere "*DIN* - Germana Instituto por Normigado", Berlino.

2 Nocioj

2.1 Mezurunuoj kaj sistemoj de mezurunuoj - vidu *DIN 1313*.

2.2 SI-unuoj

La SI-bazounuoj kaj la derivitajn SI-unuojn oni nomas SI-unuoj.

Rimarko: La nomo "Sistemo Internacia de Unuoj" (France: "Systeme International d' Unites") kaj la mallongigo SI estis determinitaj en 1960 sur la 11a Ghenerala Konferenco pri Mezuro kaj Pezo (CGPM). Klaran informacion pri la internacia sistemo de unuoj oni trovas en la publikajho de Internacia Buroo por Mezuro kaj Pezo, sub titolo: La sistemo internacia de unuoj (France: "Le Systeme International d' Unites").

2.3 SI-bazounuoj

La SI-bazounuoj estas prezentataj en tabelo 1. El ili oni povas derivigi chiujn aliajn unuojn de la sistemo. Difinoj de SI-bazo-unuoj vidu suplementon A.

2.4 Derivitaj SI-unuoj

Derivitaj SI-unuoj estas koherentaj (kun nombrofaktoro 1) produktoj, kvocientoj au potenco-produktoj de SI-bazounuoj.

Ekzemploj:

kg/s	por trafluo de maso
A·s	por elektra kvanto
kg·m/s ²	por forto

Derivitaj SI-unuoj kun aparta nomo kaj aparta unuosimbolo vidu tabelon 2.

3 Prezentado de derivitaj SI-unuoj

Derivita SI-unuo povas esti esprimata per nomoj de SI-bazounuoj au plurmaniere kun apartaj nomoj de derivitaj SI-unuoj.

Por pli bona diferencigo inter samdimensiaj grandoj, oni povas preferi certajn nomojn au kombinojn.

Ekzemple:

- por fortomomanto: njutenmetro (N·m) anstataŭ la julio,
- por frekvenco de perioda procezo: herco (Hz), kaj por aktiveco de radiumaktiva substanco la bekerelon (Bq) anstataŭ reciprokan sekundon s^{-1}

4 Unuoj ekstere de SI

- vidu tabelo 3

5 Decimalaj partoj kaj obloj de unuoj

5.1 Decimalaj partoj kaj obloj de unuoj estas formataj helpe de prefiksoj kaj prefikso-simboloj laŭ tabelo 5.

La prefiksoj kaj prefikso-simboloj estas aplikataj nur kune kun unuonomoj kaj -simboloj.

5.2 Prefikso-simbolo estas skribata sen interspaco antaŭ la unuosimbolo. La prefikso-simbolo kun unuosimbolo formas la simbolon de nova mezurunuo.

EkspONENTO CHE UNUOSIMBOLo VALIDAS ANKAŬ POR LA PREFIKSOSIMBOLo EKZEMPLE:

$$1 \text{ cm}^3 = 1 \cdot (10^{-2}\text{m})^3 = 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$1 \mu\text{s}^{-1} = 1/\mu\text{s} = 1/(10^{-6}\text{s}) = 10^6\text{s}^{-1} = 10^6 \text{ Hz} = 1 \text{ MHz}$$

5.3 Estas malpermesite kunmeti plurajn prefiksojn.

Ekzemple, por $1 \cdot 10^{-9}$ oni povas skribi 1 nm (nanometro) - sed ne 1 mμm (milimikrometro)

5.4 Prefiksojn oni **ne** rajtas uzadi al SI-bazounuo kilogramo (kg), sed nur al unuo gramo (g).

Ekzemplo: miligramo (mg), sed **ne** mikrokilogramo (kg).

6 Aplikado de unuoj kun prefiksoj

6.1 Komunikante mezurgrandojn, oni povas celkonforme elekti prefiksojn tiel, ke la nombrovaloroj estu inter 0,1 kaj 1000.

Ekzemploj: Povas esti skribota

12 kN	anstataŭ	$1,2 \cdot 10^4$ N
3,94 mm	anstataŭ	0,00394 m
1,401 kPa	anstataŭ	1401 Pa
31 ns	anstataŭ	$3,1 \cdot 10^{-8}$ s
6 aL ⁻¹	anstataŭ	$6 \cdot 10^{18}$ /L

6.2 Ene de valortabelo devas esti aplikata nur unu prefikso che la unuo, ankau tiam, kiam sekve de tio kelkaj nombrovaloroj estos ekster de aro (0,1 ... 1000).

7 Artikolo de unuonomoj kaj skribmaniero de unuosimboloj

- 7.1 Artikoloj de unuonomoj koncernas nur la germanan lingvon.
- 7.2 Unuosimboloj estas skribataj per grandaj literoj, se la unuonomo estas devenigita de propra nomo, alikaze per malgranda litero (escepto: L).
- 7.3 Unuosimboloj estas skribataj ofte (rekte) sendepende de la titer-tipo en cetera teksto; vidu *DIN 1338*. Gi estas skribata en granda-donitajhoj post la nombrovaloro, aplikante interspacon inter nombrovaloro kaj unuosimbolo (esceptoj: °, ', ").
- 7.4 Produktojn de unuoj oni prezentas laŭ unu el la sekvantaj manieroj: N·m, Nm.
- 7.5 Aplikante unuosimbolon, kiu egalas kun prefikso-simbolo, oni devas skribi la faktorojn tiel, ke erara intershango ne estu ebla.

Ekzemplo: La unuo njutenmetro por la fortomomento devas esti skribita Nm au m·N, sed ne mN, por ke ne intershangi ghin kun mili-njuteno (mN).

7.6 Kvocientojn de unuoj oni prezentas lau unu el sekvantaj manieroj:
uzu frakciostrekon (klinita au horizontala) - m/s
au potencoprodukon ms^{-1} .

Se oni aplikas klinitan frakciostrekon kaj en la nomanto aperas pluraj unuosimboloj, tiam la plursenso devas esti evitita per uzuado de krampoj.

Ekzemplo: SI-unuo de varmokondutivo devas esti skribata
ne W/K/m , sed $\text{W}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{m}^{-1}$ au $\text{W}/(\text{K}\cdot\text{m})$.

Se la unuo posedas formon de potenco kun negativa eksponento, oni povas skribi ghin kiel frakcio kun 1 en numeranto.

Ekzemplo: $\text{s}^{-1} = 1/\text{s}$
La 1 devas esti forlasita se la unuo estas multiplikata per nombro, ekzemple: $3000 \text{ s}^{-1} = 3000/\text{s}$

7.7 Pri permashina redono de unuonomoj kaj prefiksoj pere de komputilo kun limigita provizo de presliteroj - vidu *DIN 66030*.

Suplemento A

Difinoj de bazounuoj de „Sistemo Internacia de Unuoj“, fiksitaj pere de „Ghenerala Konferenco por Mezuro kaj Pezo” (France: *Conférence Générale des Poids et Mesures* - CGPM).

A.1 Metro

Metro estas longo de distanco, kiun trakuras la lumo en vakuo dum dauro da $1/299\,792\,458$ sekundo. (17. CGPM (1983))

A.2 Kilogramo

Kilogramo estas unuo de maso; ghi egalas al maso de internacia kilogramo-specimeno. (1. CGPM (1889) kaj 3. CGPM (1901))

A.3 Sekundo

Sekundo estas dauro da 9 192 631 770 radiado-periodoj de nuklido ^{133}Cs , se gijaj atomoj transiras inter du superfajnaj strukturniveleoj de elementa stato. (13. CGPM (1967))

A.4 Ampero

Ampero estas intenso de konstanta kurento, kiu trapasante du paralelajn, rektoliniajn, senfine longajn konduktilojn de neglektebla tratranĉo, trovighantaj en vakuo je distanco da 1 metro, generas inter $2 \cdot 10^{-17}$ njutenoj po metro de konduktil-longo. (CGPM (1946), akceptita fare de 9. CGOM (1948))

A.5 **Kelvino**

Kelvino, la unuo de termodinamika temperaturo, estas la 273,16ona parto da termodinamika temperaturo de triobla punkto de akvo. (13. CGPM (1967))

Rimarko 1: La 13. CGPM decidis, ke la unuo Kelvino kaj ghia unuosimbolo K povas esti aplikata por esprimi temperatur-diferencon.

Rimarko 2: Pri indikado de celsius-temperaturo $t = T - T_0$ kun $T_0 = 273,15$ K, oni aplikas la unuonomon Celsius-grado (unuosimbolo: °C) kiel aparta nomo por la Kelvino. La diferencon de du celsius-temperaturoj oni povas ankaŭ esprimi pere celsiusgradoj. Vidu ankaŭ *DIN 13346*

A.6 **Molo**

Molo estas kvanto da materio de sistemo, kiu entenas tiom da unuopaj partikloj, kiom da atomoj entenas 0,012 kg da karbo-nuklido ^{12}C . Che uzado de molo oni devas specifi unuopajn partiklojn, kiuj povas esti atomoj, molekuloj, jonoj, elektronoj, same kiel aliaj partikloj au grupoj de tiuj partikloj kun precize indikita kunmeto. (14. CGPM (1971))

A.6 **Kandelo**

Kandelo estas intenso de lumo en fiksita direkto de radiad-fonto, elsendanta monokromatan radiadon je frekvenco da $540 \cdot 10^{12}$ Hz, kaj kies energiofonto en chi-tiu direkto egalas (1/683) vato po steradiano. (16. CGPM (1979))

Tabela 1 – [1-Variáveis]

i-0	perfil	[1-Variáveis]	
		valor	simbolo
1.1	tempo	valor	1
1.2	massa	Vilgona	kg
1.3	tempo	velocidade	1
1.4	força-elétrica	força	1
1.5	temperatura-ou-temperatura	caloria	1
1.6	força-elétrica	valor	1 ou 1
1.7	força-elétrica	valor	1

Tabela 2 – [Forças de aplicação] ou [forças de 1-1]

i-0	perfil	[1-1]		diferença
		valor	simbolo	
1.1	aplicação-elétrica	valor aplicação perfil	1) 1)	perfil-aplicação + 1) - 1) 1) - (111) - 1)
		perfil força velocidade	1) 1) 1)	1) - (111) - 1) 1) - (111) - 1) 1) - (111) - 1)
1.2	força-elétrica	valor	1, 1 - 1)	1) - (111) - 1)
1.3	tempo	força força força	1 - 1) 1) 1)	
1.4	massa	força perfil	1) 1)	
1.5	perfil	força	1)	

1) = Força-elétrica ou massa-elétrica-interação com [1] ou [1] de 1)

1) = Força-elétrica-preferência]

1) = Força-elétrica de 1) por [1] ou [1] de 1)

Tabelo 5 Prefiksoj kaj prefikso-simboloj por decimalaj partoj kaj
obloj de unuoj (SI-prefiksoj)

	prefikso	prefikso- simbolo	faktoro, per kiu la unuo estas multiplikata
5.1	ato	a	10^{-18}
5.2	femto	f	10^{-15}
5.3	piko	p	10^{-12}
5.4	nano	n	10^{-9}
5.5	mikro	μ	10^{-6}
5.6	mili *)	m	10^{-3}
5.7	centi *)	c	10^{-2}
5.8	deci *)	d	10^{-1}
5.9	deka	da	10^1
5.10	heкто	h	10^2
5.11	kilo	k	10^3
5.12	mega	M	10^6
5.13	giga	G	10^9
5.14	tera	T	10^{12}
5.15	peta	P	10^{15}
5.16	eksa	E	10^{18}

*) Esperantigitaj formoj: milono, centono, dekonu (fin. de tradukanto)